

SIGNATURFORKLARING:

YDERVÆGGE:

- YDERVÆGGE, 510 mm (Sandwich):
- 180 mm beton bagvæg
- 250 mm isolering
- 80 mm beton forplade
- 40 mm Glasbekledning/opbygning

- LETTE YDERVÆGGE (TAG/TRAPPEKERNE), (350 mm)
- 50 mm Facadebekledning/afstandslist
- 9 mm vindgipsplade
- 200 mm Stålskellet/isolering
- Dampspærre
- 70 mm stålskellet/isolering
- 2x13 mm gipsplade

SKILLEVÆGGE:

- 180 mm bærende skillevægge af beton
- Skillevægge af multiblokke
- FORSATSVÆG, udføres med
- 2x13 mm gips
- 25 mm isolering/forskalling

- 2xFORSATSVÆGGE, udføres som
- E R450 45/45 -/AI M0 x

- Redningsåbning

- Stiplet linier i bolig, viser mulig indretning

- Glat gipsloft, evt. akustik

NOTER:


- Alle ubenævnte mål er i mm.
- Der må ikke måles på tegningen.
- Målsætninger er hovedmålsætning.
- Loftet i bad: Se rumtegn.
- Alle ubenævnte lofter er malet beton.

Rumtegninger, se tegn. nr. 16.000 og 16.001

Vinduesplaceringer er vist som princip.
Se facadetegning for endelige placeringer.

REVISIONER:

REV.:	DATO:	REVISIONEN OMFATTER:	UDF.:	KONTROL:
B	06.05.2011	Brandkrav til elevatordør	ETE	ETE
A	02.05.2011	Betonvæg v. modul 4	ETE	ETE



Emne : PLAN - KÆLDER/NIV. 0
Tgh. nr. : 10.100 B

MARINA HOUSE

Sags navn. : SPLIT BUILDING	Sags nr. : 2010_039	Fase : HOVEDPROJEKT	Dato : 15.04.2011
Mål : 1:100	Udført af : ETE	Kontrol : ETE	Godkendt : MF